



GARLWAY MACHINERY

Небольшой Бетонный Завод Каталог

Свяжитесь с нами для получения дополнительных каталогов **Лебедка**, **Бетономешалка**, **Бетонные заводы**, и т. д.

GARLWAY MACHINERY

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

>>> О нас

Компания Henan Garlway Machinery Co., Ltd., основанная в 2014 году со штаб-квартирой в городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань, является ведущим производителем, специализирующимся на исследованиях, разработке, производстве и продаже механического оборудования. Лебедки, являющиеся нашим основным продуктом, занимают центральное место в нашей деятельности, наряду с другими предложениями, такими как бетоносмесители, машины для дозирования и смесительные станции. Обладая более чем десятилетним опытом работы в отрасли, мы гордимся своими мощными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими возможностями, позволяющими нам предлагать индивидуальные решения, отвечающие различным потребностям клиентов. Три наших завода площадью 60 000 квадратных метров и штат из более чем 300 сотрудников обеспечивают ежемесячное производство 2 000 единиц продукции. Обслуживая рынки Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, Северной Африки, Южной Африки, Латинской Америки и Океании, компания Garlway Machinery заслужила мировое признание благодаря высококачественной продукции и исключительному сервису. Стремясь к инновациям и совершенству, мы стараемся укрепить свои позиции в качестве лидера в отрасли механического оборудования, продвигая китайскую продукцию по всему миру.



Hzs35 Небольшой Цементный Бетоносмесительный Завод

Артикул: HZS35



введение

Оптимизируйте свои строительные проекты с помощью наших эффективных малых бетонных заводов. Высококачественное перемешивание, точные измерения и прочная конструкция обеспечивают надежное производство бетона для различных областей применения. Исследуйте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметры	Спецификация
Теоретическая производительность	35 куб. м/час (Фактическая: 25-35 куб. м/час)
Смесительная машина	Модель JS750 двойной горизонтальный вал принудительный бетоносмеситель
Мощность смесительной машины	30 KBT
Емкость подачи	1200L
Емкость разгрузки	0.75 кубических метров
Время рабочего цикла	75S
Дозирующая машина	PLD1200 трехбаночная дозирующая машина
Вместимость бункера для щебня	36 кубических метров
Емкость для дозирования щебня	1200L
Виды заполнителей	3 вида заполнителя
Размер заполнителя	Щебень: 60 мм, галька: 80 мм
Диапазон взвешивания цемента	0-250 кг (точность: 1 кг)
Диапазон взвешивания воды	0-200 кг (точность: 1 кг)
Высота подачи	2.82m
Высота выгрузки	3,8 м (пневматическая разгрузка)
Мощность всей машины	≥74.9KW
Габаритные размеры	4951 мм × 3650 мм × 6225 мм
Область применения	Описание
Малые и средние строительные проекты	Поставка бетона для общего строительства, например, жилых домов и офисных зданий
Дорожные и мостовые проекты	Подготовка бетона для укладки дорог и строительства мостов
Проект по сохранению водных ресурсов	Строительство небольших плотин, каналов и других водоохраных сооружений
Завод по производству сборных элементов	Производство различных бетонных сборных компонентов, таких как цементные трубы, сборные панели
Место продажи	Описание

Высокоэффективное смешивание	JS750 двойной горизонтальный вал принудительного смешивания обеспечивает хорошее качество смешивания и высокую эффективность
Точное измерение	Электронные весы для заполнителя, цемента, воды и добавок обеспечивают высокую точность дозирования
Сильная прочность	Специальная конструкция с износостойкой хромированной футеровкой высокой твердости, срок службы износостойких деталей до 50,000 банок и более
Интеллектуальное управление	Централизованное компьютерное управление, принтер для производственных отчетов, полнодиапазонная система обнаружения
Удобная установка	Комбинированная структура и модульная конструкция снижают стоимость и время установки
Энергосбережение и защита окружающей среды	Импульсный тип электрического пылеудаления, низкий уровень шума, полностью закрытая производственная среда

Hzs25 Лучший Цементный Миксер Для Быстрого Смешивания Бетона В Bunnings

Артикул: HZS25



введение

Откройте для себя лучший бетоносмеситель для малых и средних строительных проектов. Высокая производительность, точное дозирование, компактный дизайн. Идеально подходит для универсального применения.

[Узнать больше](#)

Параметры	Технические характеристики
Теоретическая производительность	25 куб. м/час (фактическая производительность около 20 куб. м/час)
Смесительная машина	J5500 двойной горизонтальный вал принудительный бетоносмеситель
Мощность смешивания	50,25 KBT
Время рабочего цикла	72S
Емкость выгрузки	0,5 кубических метров
Емкость для корма	0,75 кубических метров
Дозатор	PLD800 или PLD1200 трехбаночная дозирующая машина
Емкость бункера для щебня	3,5 кубических метра
Емкость дозатора	800 л или 1200 л
Размер частиц заполнителя	Максимальный размер частиц 50 мм
Диапазон измерений и точность	Песок, камень: ±2%; цемент, летучая зола, вода, добавки: ±1%
Режим подачи	Тип подъема бункера
Высота выгрузки	1.5-3.8m
Мощность всей машины	Около 50.25KW и выше
Общий размер	11693 мм × 13060 мм × 17245 мм
Вес всей машины	17500 кг

Поля применения	Описание
Малые строительные проекты	Сельские самострои, небольшие офисные здания, жилые дома
Малое строительство инфраструктуры	Сельские дороги, небольшие мосты, акведуки
Производство сборных элементов	Небольшие сборные панели, придорожные камни, небольшие цементные трубы
Временные работы или работы по техническому обслуживанию	Временные строительные площадки, обслуживание и реконструкция зданий

Место продажи	Описание
---------------	----------

Простая структура, удобная установка	Комбинированная структура и модульная конструкция, легко устанавливается и перемещается
Хорошее качество смешивания	JS500 двойной горизонтальный вал принудительного смешивания, смешивает высококачественный бетон
Точное измерение	Электронные весы для заполнителя, цемента, воды, добавок, высокая точность
Простота в эксплуатации	Ручная/автоматическая электрическая система управления, простая в эксплуатации
Малая площадь	Компактный дизайн, подходит для проектов с ограниченным пространством
Низкая стоимость обслуживания	Простая конструкция, простота обслуживания, сокращение времени простоя и затрат на ремонт

Коммерческая Электрическая Бетоносмесительная Машина Hzs 50 Малый Пакетный Завод Для Продажи

Артикул: HZS50



введение

Откройте для себя высококачественные бетоносмесительные машины и заводы для строительства, дорожных работ и сборных конструкций. Эффективные, точные и удобные в эксплуатации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Теоретическая производительность	50 куб. м/час (Фактическая производительность: 30-35 куб. м/час)
Смесительная машина	JS1000 двойной горизонтальный вал принудительный бетоносмеситель
Мощность бетоносмесителя	2 × 18.5KW
Емкость разгрузки бетоносмесителя	1000L
Емкость подачи смесительной машины	1500L
Время рабочего цикла смесительной машины	72S
Дозирующая машина	Дозирующая машина PLD1600
Емкость бункера для щебня	3,5 кубических метра × 3 бункера
Емкость для дозирования щебня	1600L
Виды заполнителей	3 вида заполнителя
Размер частиц заполнителя	Максимальный размер частиц: 80 мм
Диапазон взвешивания цемента	0-600 кг, точность ±1%
Диапазон взвешивания воды	0-300 кг, точность ±1%
Высота подачи	2.58m
Высота выгрузки	2,7 м или 3,8 м
Мощность всей машины	85,0 KBT
Габаритные размеры (2,7 м)	10867мм × 4070мм × 6560мм
Габаритные размеры (3,8 м)	17012мм × 4070мм × 8400мм
Общий вес (2,7 м)	14870 кг
Общий вес (3,8 м)	17570 кг

Область применения	Описание
Строительный проект	Подходит для подачи бетона в жилые дома общего назначения, офисные здания и т.д.
Строительство дорог и мостов	Используется при строительстве городских и загородных дорог, а также небольших мостов.
Водохранилища и гидроэнергетика	Бетонная подготовка для небольших водохранилищ, каналов и т.д.

Параметр	Значение
Область применения	Описание
Место продажи	Описание

Производство сборного железобетона Производство компонентов сборного железобетона, таких как панели, бордюры, трубы и т.д.

Место продажи	Описание
Высокая эффективность производства	Теоретическая производительность 50 куб. м/час
Хорошее качество смешивания	Смеситель JS1000 обеспечивает хорошее смешивание для сухого, жесткого, пластичного и всех типов бетона
Точное измерение	Электронные весы с микрокомпьютерным управлением обеспечивают точное добавление материала
Простое управление	Компьютерное управление обеспечивает автоматическое или ручное управление, простое в использовании
Небольшая площадь	Компактная конструкция подходит для проектов с ограниченным пространством

Низкая стоимость обслуживания Модульная конструкция для легкой разборки, транспортировки, сборки и обслуживания



Garlway Machinery

No.55 Zhongxin Road, Shangjie District, Zhengzhou
City, Henan Province, China.

