

Hzs35 Небольшой Цементный Бетоносмесительный Завод

Артикул: HZS35



введение

Оптимизируйте свои строительные проекты с помощью наших эффективных малых бетонных заводов. Высококачественное перемешивание, точные измерения и прочная конструкция обеспечивают надежное производство бетона для различных областей применения. Исследуйте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметры	Спецификация
Теоретическая производительность	35 куб. м/час (Фактическая: 25-35 куб. м/час)
Смесительная машина	Модель JS750 двойной горизонтальный вал принудительный бетоносмеситель
Мощность смесительной машины	30 KBT
Емкость подачи	1200L
Емкость разгрузки	0.75 кубических метров
Время рабочего цикла	75S
Дозирующая машина	PLD1200 трехбаночная дозирующая машина
Вместимость бункера для щебня	36 кубических метров
Емкость для дозирования щебня	1200L
Виды заполнителей	3 вида заполнителя
Размер заполнителя	Щебень: 60 мм, галька: 80 мм
Диапазон взвешивания цемента	0-250 кг (точность: 1 кг)
Диапазон взвешивания воды	0-200 кг (точность: 1 кг)
Высота подачи	2.82m
Высота выгрузки	3,8 м (пневматическая разгрузка)
Мощность всей машины	≥74.9KW
Габаритные размеры	4951 мм × 3650 мм × 6225 мм
Область применения	Описание
Малые и средние строительные проекты	Поставка бетона для общего строительства, например, жилых домов и офисных зданий
Дорожные и мостовые проекты	Подготовка бетона для укладки дорог и строительства мостов
Проект по сохранению водных ресурсов	Строительство небольших плотин, каналов и других водоохранных сооружений
Завод по производству сборных элементов	Производство различных бетонных сборных компонентов, таких как цементные трубы, сборные панели
Место продажи	Описание

Высокоэффективное смешивание	JS750 двойной горизонтальный вал принудительного смешивания обеспечивает хорошее качество смешивания и высокую эффективность
Точное измерение	Электронные весы для заполнителя, цемента, воды и добавок обеспечивают высокую точность дозирования
Сильная прочность	Специальная конструкция с износостойкой хромированной футеровкой высокой твердости, срок службы износостойких деталей до 50,000 банок и более
Интеллектуальное управление	Централизованное компьютерное управление, принтер для производственных отчетов, полнодиапазонная система обнаружения
Удобная установка	Комбинированная структура и модульная конструкция снижают стоимость и время установки
Энергосбережение и защита окружающей среды	Импульсный тип электрического пылеудаления, низкий уровень шума, полностью закрытая производственная среда